

Düsen



Albuz® ADI Antidrift-Flachstrahldüse aus kunststoffummantelter Keramik

110-015

110-02

110-03

110-04



Filter 50 M blau

Spritzwinkel

Größen

Druckbereich

opt. Spritzhöhe

Merkmale:




110°



015 bis 04



1,5 bis 5



40 bis 60 cm

- ISO-genormte Größen und Bauformen
- Deutliche Abdriftreduzierung durch Vorzerstäuber
- Mundstück und Vorzerstäuber aus Keramik
- Besonders verschleißfeste rosa Keramik

Schlüsselweite bei Flachstrahldüsen: 8 mm

Verwendung:



l/ha-Mengen siehe ISO-Tabellen Seite 50/55



Albuz® APE Spezial-Flachstrahldüse aus kunststoffummantelter Keramik

110°
gelb110°
orange110°
rot110°
grün110°
türkis110°
blau110°
grau110°
schwarz110°
elfenbein110°
weiß80°
gelb80°
orange80°
rot80°
grün80°
türkis80°
blau80°
grau80°
schwarz80°
elfenbein80°
weiß

Filter 50 M blau



Filter 24 M weiß

Spritzwinkel

Größen

Druckbereich

opt. Spritzhöhe

Merkmale:



110°/80°

keine
Normgrößen

2 bis 20



40 bis 90 cm

- Hohe Präzision und Verschleißfestigkeit
- Sehr großer Druck- und Durchflussbereich
- Besonders starkes Kunststoffgehäuse
- Keine Normgrößen

Schlüsselweite bei Flachstrahldüsen: 11 mm

Verwendung:



Durchflussleistung siehe Tabelle Seite 54

Düsen



AlbuZ® APG Schmalwinklige Spezial-Flachstrahldüse aus kunststoffummantelter Keramik

60° gelb	60° orange	60° rot	60° grün	60° blau	60° grau	60° schwarz	60° elfenbein	60° weiß
40° gelb	40° orange	40° rot	40° grün	40° blau	40° grau	40° schwarz	40° elfenbein	40° weiß
20° gelb	20° orange	20° rot	20° grün	20° blau	20° grau	20° schwarz	20° elfenbein	20° weiß

Filter 50 M blau	Filter 24 M weiß	kein Filter erforderlich
------------------	------------------	--------------------------

Spritzwinkel



60°/40°/20°

Größen

keine
Normgrößen

Druckbereich

bar
3 bis 35

Merkmale:

- Hohe Präzision und Verschleißfestigkeit
- Besonders großer Druck- und Durchflussbereich
- Geringe Verstopfungsempfindlichkeit
- Große Reichweite und Strahlkraft
- Keine Normgrößen

Schlüsselweite bei Flachstrahldüsen: 11 mm

Verwendung:



Durchflussleistung siehe Tabelle Seite 54



TipCap TCP Universal-Flachstrahldüse aus Kunststoff POM mit angeformter Standardbajonettkappe

110-02	110-03	110-04	110-05	110-06	110-08	110-10	110-12	110-16	110-20
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Filter 50 M blau	Filter 24 M weiß	kein Filter erforderlich
------------------	------------------	--------------------------

Spritzwinkel



110°

Größen

ISO
02 bis 20

Druckbereich

bar
1 bis 4

opt. Spritzhöhe

cm
40 bis 60 cm

Merkmale:

- Düse und Kappe aus einem Stück
- Deutlich sichtbare Farbkennzeichnung
- Großer Druck- und Mengenverstellbereich
- Hohe Verschleißfestigkeit
- Sehr große Typen für hohe Wassermengen lieferbar

Verwendung:



l/ha-Mengen siehe ISO-Tabellen Seite 50/55